



Скорость 2 м/с



Экономия энергии



Самовосстановление



Ветроустойчивость



Низкая стоимость  
технического обслуживания



Надёжность

## Стандарты

Гибкие, самовосстанавливающиеся, высокоскоростные ворота, модель Evo. С облегчённой конструкцией без дополнительных жёстких элементов для проёмов с низкой ветровой нагрузкой. Главная особенность этих ворот состоит в том, что после столкновения и выбивания из боковых направляющих, полотно снова заправляется в вертикальные направляющие.

## Опции

Цифровая печать логотипа на полотне.

Широкий выбор оконных секторов: прозрачные окна, прямоугольные прозрачные секции, перфорированная ткань.

## Особенности

Полная самовосстанавливающаяся система после выбивания полотна.

Аксессуары в стандартной комплектации: фотоэлементы от «перематывания» полотна в коробе, инфракрасные фотоэлементы в направляющих, ручка-вороток для аварийного подъема ворот. Скорость открытия/ закрытия до 2 м/с, контролируется инвертором.

## ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



RAL 5002 RAL 2004 RAL 7037 RAL 9010

## Технические характеристики

<b>Применение</b>	внутри/снаружи обогрев двигателя и направляющих	дополнительная опция
<b>Максимальные размеры</b>	4500 x 4500 мм	
<b>Сопротивление ветру EN 12424</b>	4500 x 4500 мм 3000 x 3000 мм	до 40 км/ч до 60 км/ч
<b>Скорость открытия/закрытия</b>	от 0,8 м/с до 2 м/с	регулируемая
<b>Температура эксплуатации</b>	от -20 С до 40 С	
<b>Рама</b>	оцинкованная сталь нержавеющая пищевая сталь AISI430	стандартная опция дополнительная опция
<b>Вал</b>	оцинкованная сталь	стандартная опция
<b>Корпус для блока управления</b>	Металлический Класс защиты IP54 Оцинкованная сталь	стандартная опция
<b>Расположение двигателя</b>	сбоку (слева/справа)	
<b>Материал полотна</b>	поливинилхлорида (ПВХ)-толщина 900 г/м <sup>2</sup> 0,9 мм полотно для пищевых производств(одобрено FDA)	стандартная опция
<b>Окна</b>	один ряд другие размеры	стандартная опция дополнительная опция
<b>Типы окон</b>	прозрачные	стандартная опция
<b>Привод</b>	двигатель 2-х фазный с активным тормозом	стандартная опция
<b>Потребляемая мощность</b>	1,5 кВт	
<b>Элементы безопасности</b>	инфракрасные фотоэлементы Фотоэлементы от «перематывания» полотна в коробе микроволновый радар нижняя чувствительная кромка	стандартная опция стандартная опция дополнительная опция дополнительная опция
<b>Аварийное открытие</b>	ручка-вороток для аварийного подъема ворот	стандартная опция

